

TÜRBLATTGRÖSSEN (VORZUGSGRÖSSEN NACH DIN 18101)

Wandöffnungsmaß		EINFLÜGELIGE TÜREN				Wandöffnungsmaß		ZWEIFLÜGELIGE TÜREN			
		Türblatt-Außenmaße						Türblatt-Außenmaße			
		Gefälztes Türblatt		Ungefälztes Türblatt				Gefälztes Türblatt		Ungefälztes Türblatt	
Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe
635	2005	610	1985	584	1972	1260	2005	1235	1985	1209	1972
760	2005	735	1985	709	1972	1510	2005	1485	1985	1459	1972
885	2005	860	1985	834	1972	1760	2005	1735	1985	1709	1972
1010	2005	985	1985	959	1972	2010	2005	1985	1985	1959	1972
1135	2005	1110	1985	1084	1972	2350	2005	2235	1985	2209	1972
1260	2005	1235	1985	1209	1972	2600	2005	2485	1985	2459	1972
635	2130	610	2110	584	2097	1260	2130	1235	2110	1209	2097
760	2130	735	2110	709	2097	1510	2130	1485	2110	1459	2097
885	2130	860	2110	834	2097	1760	2130	1735	2110	1709	2097
1010	2130	985	2110	959	2097	2010	2130	1985	2110	1959	2097
1135	2130	1110	2110	1084	2097	2350	2130	2235	2110	2209	2097
1260	2130	1235	2110	1209	2097	2600	2130	2485	2110	2459	2097

WANDÖFFNUNGEN

1. Normalhöhe nach DIN 18100 (Nennmaß)	2005				2130							
Maueröffnungshöhe min.-max in [mm]	2000-2020 (2015*)				2125-2145 (2140*)							
Türblattaußenmaße in [mm]	1985				2110							
2. Normalbreite (1 flg.) nach DIN 18100 (Nennmaß)	635	760	885	1010	1135	1260						
Maueröffnungsbreite min.-max in [mm]	625-665 (645*)	750-790 (770*)	875-915 (895*)	1000-1040 (1020*)	1125-1165 (1145*)	1250-1290 (1270*)						
Türblattaußenmaße in [mm]	610	735	860	985	1110	1235						
3. Normalbreite (2 flg.) nach DIN 18100 (Nennmaß)	1260			1510			1760			2010		
Maueröffnungsbreite min.-max in [mm]	1250-1290 (1270*)			1500-1540 (1520*)			1750-1790 (1770*)			2000-2040 (2020*)		
Türblattaußenmaße in [mm]	1235			1485			1735			1985		
4. Verstellbarkeit in [mm]	75-95	95-115	115-135	135-155	155-175	175-195	195-215	235-255	260-280	280-300	320-340	
Futterbreite/Wanddicke inkl. Putz von - bis [mm]	80	100	125	145	165	185	205	245	270	290	330	

* Empfehlung-PRÜM

PRÜM-Türfutter können auch in der Höhe bauseits gekürzt werden. Dies richtet sich jedoch nach der möglichen Kürzung des verwendeten Türblattes. Vorgenannte Maße gelten auch für die Durchgangsfutter, jedoch kann das Durchgangsfutter in der Höhe beliebig verkürzt werden.

SCHWEIZER MASSE: TÜRFUTTER FÜR 1- UND 2-FLÜGELIGE GEFÄLTZTE TÜRBLÄTTER


Maßgruppe	EINFLÜGELIGE TÜREN									ZWEIFLÜGELIGE TÜREN									
	Breite/Höhe									Breite/Höhe									
Maueröffnung	b1	685	735	785	835	885	935	985	1035	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950		
	h1	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045		
Futteraußenmaß ohne Bandtasche	b2	655	705	755	805	855	905	955	1005	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920		
	h2	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023		
Futterfalzmaß	b3	631	681	731	781	831	881	931	981	1196	1296	1396	1496	1596	1696	1796	1896		
	h3	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011		
Lichtes Durchgangmaß	b4	609	659	709	759	809	859	909	959	1174	1274	1374	1474	1574	1674	1774	1874		
	h4	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000		
Türblattaußenmaß	b5	650	700	750	800	850	900	950	1000	1215	1315	1415	1515	1615	1715	1815	1915		
	h5	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015		
Maueröffnungsbreite	min.	665	715	765	815	865	915	965	1015	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	1930		
	max.	705	755	805	855	905	955	1005	1055	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950		
Maueröffnungshöhe	min.	2030									2030								
	max.	2050									2050								

Bandtasche trägt ca. 14 mm auf

BELGISCHE MASSE: TÜRFUTTER FÜR 1- UND 2-FLÜGELIGE GEFÄLTZTE TÜRBLÄTTER

Maßgruppe	EINFLÜGELIGE TÜREN									ZWEIFLÜGELIGE TÜREN									
	Breite/Höhe									Breite/Höhe									
Maueröffnung	b1	685	735	785	835	885	935	985	1035	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950		
	h1	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050		
Futteraußenmaß ohne Bandtasche	b2	655	705	755	805	855	905	955	1005	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920		
	h2	2038	2038	2038	2038	2038	2038	2038	2038	2038	2038	2038	2038	2038	2038	2038	2038		
Futterfalzmaß	b3	631	681	731	781	831	881	931	981	1196	1296	1396	1496	1596	1696	1796	1896		
	h3	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026		
Lichtes Durchgangmaß	b4	609	659	709	759	809	859	909	959	1174	1274	1374	1474	1574	1674	1774	1874		
	h4	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015		
Türblattaußenmaß	b5	650	700	750	800	850	900	950	1000	1215	1315	1415	1515	1615	1715	1815	1915		
	h5	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030		
Maueröffnungsbreite	min.	665	715	765	815	865	915	965	1015	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	1930		
	max.	705	755	805	855	905	955	1005	1055	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950		
Maueröffnungshöhe	min.	2045									2045								
	max.	2065									2065								


DIN-Rechts




DIN-Links



Vertikalschnitt Futter (RF)



Horizontalschnitt Futter (RF)
1-flügelig gefälzte Türen



Horizontalschnitt Futter (RF)
2-flügelig gefälzte Türen

