

# STAUF VPU-155 S

## Schnelltrocknende, lösemittelfreie Polyurethan Grundierung

Die gebrauchsfertige, einkomponentige Polyurethan Grundierung ist besonders schnelltrocknend. Durch ihre Wasser- und Lösemittelfreiheit ermöglicht sie eine verlässliche Verlegung, da keine Holzquellungen zu befürchten sind. Die Grundierung ist vielseitig anwendbar, durch die dünnflüssige Konsistenz kann VPU-155 S sehr leicht mit Spachtel oder Bürste aufgetragen werden und dringt leicht in den Untergrund ein – abhängig vom Untergrund kann der Verleger für sich die günstigste Auftragsart wählen und so seinen Verbrauch reduzieren.

## Keine langen Wartezeiten

Auf der Baustelle kann sich der Verleger keine langen Wartezeiten erlauben, aus diesem Grund hat STAUF die Grundierung VPU-155 weiterentwickelt. Mit der so entstandenen STAUF VPU-155 S kann der Parkettboden nach nur ca. 30 Minuten Trockenzeit mit STAUF PU-, SPU- oder SMP-Klebstoffen verklebt werden. Abgesandet mit STAUF Quarzsand lässt sich VPU-155 S als sperrende Haftfläche für Spachtelmassen und zur Absperrung von erhöhter Restfeuchte bei zementären Untergründen bis 3,5 CM % einsetzen.

## Alle Vorteile auf einen Blick

- Dampfbremse auf restfeuchten Untergründen bis 3,5 CM-%
- niedriger Verbrauch
- optimale Viskosität
- universell anwendbar
- für Fußbodenheizung geeignet
- gebrauchsfertig
- lösemittelfrei
- gutes Haftungsvermögen an verschiedenen Materialien
- schafft eine staubfreie Oberfläche zur Beklebung mit STAUF PU-, SPU- oder SMP-Klebstoffen



## Geeignete Untergründe

- Gussasphalt
- Beton B25 nach DIN 1045 (griffige Oberfläche)
- Calciumsulfat(fließ)estriche (nicht als Sperrgrundierung)
- Holzunterböden (Parkett, Dielen)
- Spanplatten VI100 (E1), OSB-Platten
- Unbeschichtete Gipsfaserplatten
- Zementestriche

## Anwendungsbereich

- Dampfbremse auf restfeuchten Zementestrichen bis 3,5 CM-%
- Grundierung vor der Verklebung mit STAUF PU-, SPU- oder SMP-Parkettklebstoffen
- Grundierung vor Spachtelarbeiten mit STAUF Spachtelmassen

