



Consolan Bläueschutz wässrig Pro+

Für Hölzer im Außenbereich mit Schutz vor holzverfärbenden und holzerstörenden Pilzen

Wirkstoff nach Art und Menge

Enthält: 0,24 g / 100 g Propiconazol, 0,75 g / 100 g Iod-propinyl butylcarbamat. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Werkstoffbeschreibung

Wässrige, flüssige, farblose, gebrauchsfertige Imprägnierung (Holzschutzmittel) gegen holzverfärbende und holzerstörende Pilze.

Wirkung

Schützt Holz vor holzverfärbenden und holzerstörenden Pilzen

Zulassungsnummer

DE-2012-MA-08-00066-ab

Eigenschaften

- Verbessert die Haftung
- Leichte Verarbeitung
- Gute Untergrundsättigung

Anwendungsbereiche

Für nicht tragende gefährdete Holzbauteile ohne Erdkontakt im Außenbereich (Gebrauchsklassen 2 und 3.1 nach EN 335-1). Dieses Produkt ist bestimmt für den Einsatz auf wenig und nicht dauerhaften Hölzern bzw. Hölzern mit einem Splintholzanteil > 5%. (Dauerhaftigkeitsklassen 4 und 5 nach EN 350-2). Nicht im Innenbereich einsetzen. Außenfenster und -türen sind Außenbauteile, auch deren Innenseiten. Das Produkt ist nicht anzuwenden bei Holz, das bestimmungsgemäß in direkten Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln kommt. Keine Anwendung für Bienenhäuser oder in unmittelbarer Gewässernähe.

Farbton

Transparent

Gebindegrößen

750 ml, 2,5 l, 5 l, 25 l

Technische Daten

Dichte

Ca. 1,0 g/cm³

Trocknung

Bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchte:
Staubtrocken nach 2 Stunden; überarbeitbar nach ca. 8 Stunden.

Verarbeitung

Anwendung

Streichen, Material nicht spritzen. Aufbringmenge 180-220 ml/m². Während der Verarbeitung und 24 Stunden danach für gründliche Belüftung sorgen. Innerhalb von 4 Tagen mit geeigneten Decklacken/Lasuren z. B. Consolan Wetterschutz-Farbe überstreichen. Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene Schutzkleidung anlegen, falls erforderlich.

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge mit viel Wasser und Seife reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

Besondere Hinweise**Gefahrenkennzeichnung**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen (S2). Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen (S46). Enthält Propiconazol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Wichtige Hinweise

Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor Schädlingen. Sie sind nur nach Gebrauchsanweisung und nur in den zugelassenen Anwendungsbereichen zu verwenden. Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Bei Augenkontakt Arzt aufsuchen. Nach Einatmen Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt konsultieren. Beschmutzte/getränkte Kleidung ausziehen. Unerwünschte Produktspritzer auf dem Boden oder der Haut, mit viel Wasser und Seife abwaschen. Ausgelaufenes Material mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Mittel und Produktreste nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Europäischer VOC-Gehalt

50 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 29 g/l VOC.

Lagerung und Entsorgung

Trocken und kühl, aber frostfrei, nicht über + 30°C.
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Haltbarkeit

Siehe Sticker auf der Dose

Produktcode F + L

HSM-LV 10

Holzschutzmittel sicher verwenden.**Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.**

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwandten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder Akzo Nobel Deco GmbH zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

Stand: Juli 2010

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

**AkzoNobel****Akzo Nobel Deco GmbH**

Vitalisstraße 198-226 | 50827 Köln | Telefon 02 21/58 81-0 | Telefax 02 21/58 81-335
zentrale.col@akzonobeldeco.com | www.consolan-profi.de